



CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTO ACABADO

Formato 60x60

Grupo 15	Formato: 60x60	Superfície: Liso
Acabamento: Retificado	Superfície: Acetinado	Tipo de Uso: Piso e Parede
Grupo de Absorção	B Ia	≤ 0,5 %

Características Geométricas	Unidades	Descrição
Formato Nominal	cm	60,0 x 60,0
Lado Menor	mm	600,0 – 600,3
Lado Maior	mm	600,0 – 600,3
Espessura	mm	10,0 (±0,5)

Características Físicas	Unidades	Descrição
Modulo de Resistência a Flexão	MPa	≥ 35
Carga de Ruptura	N	≥ 1300
Resistência ao Gretamento		Não Gretar
Coeficiente de Atrito 1		1
Classe de Uso		4
Dureza MOHS		5
Variação de Tonalidade		V1

Características Químicas	Descrição
Resistência ao manchamento (Classe de limpabilidade)	5
Usos domésticos e para tratamento de piscinas	GA
Ácidos e álcalis de baixa concentração	GLB

Embalagem	
m² por Pallet	51,84
m² por Caixa	1,44
Peças por caixa	4
Peso por caixa (kg) liquido/bruto	20,24/20,96
Peso por Pallet (kg)	1086

Grupo 15 – 8482 / 8483 / 8484 / 8485 / 8532 / 8534 / 8535 / 8536 / 8538 / 8539